

**Adresgegevens**

<b>PLAATS:</b>	Laren
<b>THEATER:</b>	Singer Theater
<b>ZAAL:</b>	Theater
Bezoekadres:	Oude Drift 1
Postcode:	1251 BS
Plaats:	Laren
Postadres:	Postbus 497
Postcode :	1250 AL

Code:

Lid VSCD:

Lid VVT:

Gemeten door:

Datum:

**Telefoon**

kengetal:	035	
kassa:	539 39 33	
techniek:	539 39 31	
algemeen:	539 39 39	
toneel:		
artiestenfoyer:		
Telefax:	035-5317751	
Techniek Email adres:	<a href="mailto:rrakers@singerlaren.nl">rrakers@singerlaren.nl</a>	<a href="mailto:td@singerlaren.nl">td@singerlaren.nl</a>
Homepage:	<a href="http://www.singerlaren.nl">www.singerlaren.nl</a>	

**Persoonsgegevens**

Directeur:	Reinier Sinaasappel
Hoofd TD:	René Rakers
Toneelmeester:	
Belichter:	

**Bereikbaarheid**

Stratenboek:	Shell 100.000	Coördinaten:	148-C2c
Bereikbaar met trailer:	ja		
Parkeerplaatsen trailer:	2		

**Standdaartijden**

Begin ochtend:	10:00	
Lunchtijd van:	12:30	tot: 13:00
Einde middag:	17:00	
Begin avond:	19:00	
Aanvang voorstelling:	20:15	
Theater open tussen 17:00 en 19:00:	in overleg	
Cabine open tussen 17:00 en 19:00:	in overleg	

openingstijden artiestenfoyer:	artiestenfoyer aanwezig	onbemand
--------------------------------	-------------------------	----------

**Zitplaatsen:**

Maximaal:	404
incl. bestoelde orkestbak:	
excl. bestoelde orkestbak:	
Aantal geluidsplaatsen:	5 of 7

Theatertype:	lijsttoneel
Bouwjaar:	1957
Verbouwd:	2000

Bijzonderheden:	
-----------------	--

**AFMETINGEN**

Bijzonderheden wat betreft nulpunt:

nulpunt geplaatst 23-12-97, nulpunt is achterzijde portaalbrug

**Vaste opening:**

breedte:	1213
hoogte:	593

**Manteau-opening:**

	Links	Rechts
minimaal:	nvt	nvt
maximaal:		

**Portaalhoogte:**

minimaal:	0
maximaal:	656

**Dieptematen:**

van nulpunt tot

achterwand zaal:	2185
rand balkon:	
voorzijde orkestbak (m):	
voorzijde toneel:	285
achterzijde vaste opening:	145
voorzijde brandscherm:	
achterzijde brandscherm:	
voordoek:	137
voorzijde manteau:	
achterbrug:	
achterwand toneeltoren:	761
wand achtertoneel:	

**Breedtematen:**

van hartlijn tot

zijbrug links:	923
wand toneeltoren links:	1255
wand zijtoneel links:	
zijbrug rechts:	917
wand toneeltoren rechts:	1108
wand zijtoneel rechts:	
trekkenwand:	1010
plaats trekkenwand:	

**Hoogtematen:**

van vloer (peil 0) tot

	links	rechts
onderzijde 1e brug:	732	732
onderzijde 2e brug:		
onderzijde achterbrug:		
rollenzolder:	1235	
zaalniveau bij rand toneel:	100	

**Bijzonderheden:**

--

**LAAD- EN LOSPLAATS**

Bijzonderheden laad- en losplaats: Dokshelter en leveler

maximale hoogte vrachtauto:	
Niveau laadvloer:	0
Niveau straat:	-90
Aantal gelijktijdig te lossen vrachtauto's:	1

<b>Afmetingen</b>	Deur	Hijsluik	Hijskarren	Lift	Takel	Vrachtwagenlift
Lengte:						
Breedte:	250					
Hoogte:	300					
Hefvermogen:						

<b>Kleinste doorgang naar</b>	Toneel:	Kleedkamers:	Orkestbak:
Breedte:	250	80	
Hoogte:	300	207	

**DETAILS VLOER**

Afwerking:	balletvinyl	Afwerking zijtoneel:	multiplex
Helling (cm/m):	0	Afwerking zaalvloer:	tapijt
lax. belasting (kg/m2):			
Zwevend:	ja		

<b>Liften:</b>	Lengte:	Breedte:	Diepte:	Vergrendelbaar op:
Orkestlift:	nvt			
Podiumlift:				

Souffleur in manteau:	nvt
Verlichting:	

Souffleurshok:	nvt
Verlichting:	
Maat (l x b):	

**Kleedkamers:**

	peil -1			
Aantal:	1	2	2	
Oppervlak(m2)	6	9	24	
Wastafels/peil	6			
Douches/peil	2			

peil 0 (=toneel)			
1			

peil 1			

	peil 2			
Aantal:				
Oppervlak(m2)				
Wastafels/peil				
Douches/peil				

peil 3			

bijzonderheden			

**Andere ruimten:**

kleedsterkamer	
kapperskamer	
Mechanische werkplaats	X
Timmerwerkplaats	X
Schilderwerkplaats	X
Elektrische werkplaats	X
Stemkamer	
Artiestenfoyer	X
Rekwisietenkamer	

oppervlak:

bijzonderheden	
werkplaatsen tbv theater en museum	

**Communicatie:**

<b>Intercomverbinding</b>	regiecabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
	geluidsplaats:	<input checked="" type="checkbox"/>
	lichtcabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
	toneel links:	<input checked="" type="checkbox"/>
	toneel rechts:	<input checked="" type="checkbox"/>
	trekkenwand:	<input checked="" type="checkbox"/>
	volgspot:	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Seinlampsignalering</b>	trekkenwand:	<input type="checkbox"/>
	achtertoneel:	<input type="checkbox"/>
	toneel links:	<input type="checkbox"/>
	toneel rechts:	1
	orkestbak:	<input type="checkbox"/>

<b>Oproep naar:</b>	publieksruimten:	<input checked="" type="checkbox"/>
	gangen:	<input checked="" type="checkbox"/>
	kleedkamers:	<input checked="" type="checkbox"/>
	zaal:	<input checked="" type="checkbox"/>

Kleedkameraf luistering:

Plaats inspicientenlessenaar:

Aantal meters verplaatsbaar:

<b>Soort intercom:</b>	ASL
Plaats hoofdpst:	regiecabine
Aantal headsets:	6
Waarvan draadloos:	-

Bijzonderheden:	serviceaansluiting telefoon op toneel Netwerkaansluiting T-Mobile Hotspot locatie
-----------------	---

**Gesloten TV-circuit**

Plaatsing monitoren:  Zijtoneel R

Kamera in zaal:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Infrarood:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Kamera in orkestbak:	<input type="checkbox"/>
Losse kamera's:	<input type="checkbox"/>
Extra aansluitingen:	<input type="checkbox"/>
Soort aansluitingen:	<input type="checkbox"/>

**Aansluitingen**

Kabel TV aansluiting:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Telefoon op toneel:	<input checked="" type="checkbox"/>	druk (Bar)
Brandslang:	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Kraan:	<input checked="" type="checkbox"/>	

Rookmelders:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rookmelders uitschakelbaar:	<input checked="" type="checkbox"/>

Ventilatie op toneel:	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra ventileren mogelijk:	<input checked="" type="checkbox"/>
Ventilatie in zaal:	<input checked="" type="checkbox"/>
Ventilatie in zaal uitschakelbaar:	<input checked="" type="checkbox"/>

## TREKKEN

constructeur: Stakebrand  
plaats trekkenwand:  
bediening: Stalogic  
plek van laden: nvt

### Standaard trekhoogte:

min: 38 11.50

### Standaard roelengte

#### Sluier trek tm trek 28:

links: 842 rechts: 833 totaal: 1675

#### Trek 29 tm trek 33:

links: 842 rechts: 814 totaal: 1656

roediameter: 48 mm  
roewanddikte: 2,8 mm  
aantal staaldraden: 6 afstand tussen staaldraden (cm) 300

### Standaard trekbelasting:

300  
puntlast onder staalkabel: 150  
puntlast tussen staalkabels: 100

aantal treklieren:  
max. trekkracht:  
max. gew. op trekstang: 300  
aanwezig kontragewicht (kg): 1000

Rollenzolder beloopbaar: ja

bijzonderheden: **Zie volgende pagina voor tekkenplan:**

	afstand tot nulpunt	afwijkende roelengte li	afwijkende roelengte re	afwijkende trekhoogte	afwijkende trekbelasting	bediening	standaard inhoud
voordoek	-137					hand	
sluier	-110					electr.	poten
1	20					stalog.	poten 1
2	40					stalog.	
3	60					stalog.	fries 1
4	80					stalog.	
5	100					stalog.	
6	120					stalog.	
7	170					stalog.	fries 2
8	190					stalog.	poten 2
9	210					stalog.	
10	230					stalog.	
11	250					stalog.	
12	270					stalog.	
13	290					stalog.	
14	310					stalog.	
15	330					stalog.	fries 3
16	350					stalog.	poten 3
17	370					stalog.	
18	390					stalog.	
19	410					stalog.	
20	430					stalog.	
21	490					stalog.	fries 4
22	510					stalog.	poten 4
23	530					stalog.	
24	550					stalog.	
25	570					stalog.	
26	590					stalog.	horizonbatterij
27	610					stalog.	
28	630					stalog.	
29	650					stalog.	
30	670					stalog.	fries 5
31	690					stalog.	poten 5
32	710					stalog.	fond
33	730					electr.	horizondoek

L  
R

electr. Zijtrek  
electr. zijtrek

**STOFFERING****Voordoek**

Voordoek aanwezig:	X
Kleur voordoek:	rood
Plaats bediening voordoek:	rechts
Beweging voordoek:	recht + wagner

**Stoffering:**

omschrijving:	Aantal	Hoogte	Breedte:	Kleur:	Materiaal:	Rail:
Poten	10	800	350	Nachtblauw	velours	
Poten	2	800	350	Nachtblauw	velours	
Poten						
Friezen	5	300	1700	Nachtblauw	velours	
Zijzwart	2	725	600	Zwart	velours	j

	aanwezig	Hoogte	Breedte:	Kleur:	Materiaal:	Railbak:
Fond	X	800	1700	Nachtblauw	velours	j
Horizon	X	750	1600	ecru		

Balletvloer: standaard op vloer, zwart

**KLIMMATERIAAL**

Hoogwerker aanwezig:	ja
Soort hoogwerker:	220V
Vloerhoogte:	940

Steiger aanwezig:	
Vloeroppervlak:	
Vloerhoogte:	
Veiligheidsvoorziening:	

jzonderheden klimmateriaal:	1 optrekladder 6 meter hoog 1 A ladder 6 meter hoog 2 altrex keukentrappen 1x Alp PHCI 940
-----------------------------	---

**ORKESTGEGEVENS**orkestbak aanwezig: totaal oppervlak Opp. open deel  m2Opp gesloten deel Hoogte onder toneelvloer: Ombouwtijd orkestbak (minuten) orkestlift aanwezig: lengte:  mbreedte:  mdeelbaar:  aantal delen: vergrendelbaar op: **Instrumenten:**Piano: Vleugel: Extra instrument:   
  
Bijzonderheden: **Lessenaars:**Aantal lessenaars met licht: Aantal lessenaars zonder licht: **Voeding:**Losse regelbare voeding:  j/n  Spanning(V)Andere voeding: Dirigentenlessenaar: Bijbehorend podium: **Concertstoelen**Aantal: Stoffering: Verstelbaar:  j/nBijzonderheden:

**GELUID:****Algemeen:**

Plaats geluidscabine:

Afluistering via:

Open raam mogelijk:

NOB aansluiting

Dovenlus  zendersysteem Lectrosonics met 10 ontvangers

infraroodinstallatie

Geluidsplaatsen in zaal

Positie geluid in zaal:

		Vermogen (A)
Schone voeding op toneel	<input type="text" value="ja"/>	<input type="text" value="16a"/>
Schone voeding in de zaal	<input type="text" value="ja"/>	<input type="text" value="16a"/>
Schone voeding in de cabine	<input type="text" value="ja"/>	<input type="text" value="16a"/>

**Vaste installatie:**

Zaalcluster aanwezig:

cluster aansluitbaar op installatie gezelschap:

Mengtafel merk:

Type

en

en

Bouwjaar:

Verplaatsbaar:  j/n

Aantal ingangen    j/n

Connectoren

Aantal uitgangen    j/n

Connectoren

Merk geluidinstallatie:  Totaal vermogen:

Zendfrequenties bruikbaar:

niet bruikbaar:

**Los materiaal:**

Luidsprekers

Randapparatuur:

Weergaveapparatuur: Marantz CD5400 Pro cd speler & Pmd 320  
 Cassette decks div  
 2 x Minidisc speler Sony MDS - JE 520  
 1x tascam CD/RW 900

Microfoons:	5	Akg C568 EB condensator	
	2	Audix Condensator ADX 51	
	1	Audix ADX 60 Pcc	
	1	Shure Beta 87a	
	3	Shure SM 57	
	2	Shure Beta 57a	
	4	Shure SM 58	
	1	Shure Beta 58a	
	2	Beyer sounstar MK 2	
	4	Sennheiser EV 845S	
	2	Sennheiser Black Fire 518	
	2	Sennheiser Black Fire 527	
	1	Sennheiser MD 421	
	1	MXL 770 grootmembraam	
	2	Audix Condensator ADX 51	drumkit
	1	Audix i-5 snare	drumkit
	2	Audix D-2 Tom	drumkit
	1	Audix D4 floor tom	drumkit
	1	Audix D-6	drumkit
	1	Sennheiser Com 190	
	1	Sennheiser EV 845S	
	1	Beyer M300	

Zendermicrofoons:	Beyer Opus 800 met antennesplitter en 4x NE 800 receivers 8x beltpack TS800 met 4x DPA en 4 x MKE2 micro 2 x headsets voor opus 800 4 x Beyerdynamic SDM Handzender 2 x handzender Sennheiser EW 1945 G2
-------------------	--

**Kabels en connectoren:**

Gestandaardiseerd:  ja  j/n

Multiverbindingen:	Aantal	Van	Naar	Connector
	1	cabine	toneel R	XLR
	2	zaal	toneel R	Harting
	1	Toneel L	Toneel R	XLR

BIJZONDERHEDEN GELUID: Diverse verloopjes XLR - jack etc, etc, etc  
 20 microfoonkabels 10 meter en 2 haspels 25 mtr  
 Diverse lengtes xlr kabels en patchkabels  
 2 haspels met 20 meter multikabel 12 kanaals  
 Haspel met 4 kanalen snake 25 mtr  
 12 kanaals snake 15 meter  
 12 kanaals snake 20 meter  
 Coax tbv Beamer (patch) in zaal-cabine-toneel  
 6 x DI box Proco DB-1  
 Losse snake 24-4 voor multi aansluiting

**Lichtcabine en lichtregelaar**

Plaats lichtcabine:

Lichtregelaar:

Backup:

Ruimte lichtregelaar gezelschap:

Open raam mogelijk:

Gekleurd glas:

Afstandsbediening:

Handtafel aanwezig:

Midi aansluiting:  protocol:

lichtregelaar verplaatsbaar:

Zaallicht bedienbaar met lichtregelaar:  uitlooptijd (sec.)

Bijzonderheden:

**Dimmers:**

Merk / type:

Lokatie dimmerruimte:

Aantal kringen:  vermogen:

Aantal kringen:  vermogen:

Aantal kringen in verplaatsbaar dimmerpack:  vermogen:

aantal vrij te gebruiken:

aantal op 5 kw CEE form aangesloten:

**Dimmerprotocol:**

connectortype stuurkabel:

dimmers te koppelen aan regelaar gezelschap:

**extra DMX aansluitingen:**

	male	female
lokatie: Toneel RV met patchpanel en splitter	ja	ja
Toneel LV	ja	ja
Toneel La		ja
Toneel Ra		ja
Toneel Rm	ja	ja
Zaal mid 2x	ja	ja
Portaal		ja
Zaalbrug		ja

**Voeding:**

stekker materiaal:

Locatie:	aantal:	gezekerd per fase	stekker- type	Afstand tot toneel
<b>Power / Krachtstroom:</b> LA	1	125	CEE	0
RA	1	125	CEE	0
RA	1	32	CEE	0
LV	1	32	CEE	0
<b>schone voeding:</b> LV & RV	Zaal Mid	1	16 shuco	0

--	--	--	--	--	--

bijzonderheden:

--

**ARMATUREN:**

Positie	Aantal	Soort	Vermogen	Merk	Type	Openingshoek
Zaalbrug / First Bridge in Hall:	12	pebble	1kw	adb	C103	7 gr - 61 gr
Zaalbrug / First Bridge in Hall:	12	zoom	1kw	Selecon	Pacific	23 gr - 50 gr
Portaalbrug / First bridge on stage	14	pebble	1 kw	adb	CS103	7 gr - 61 gr
	6	Zoom	1 KW	Selecon	Pacific	23 gr - 50 gr
Horizonverlichting / Horizon	5	assym	1KW	Selecon	Aurora 3L	3 x 1 KW
Zijbrug links / side bridge left	4	profiel	1 kw	ADB	DS101	15 gr - 31 gr
Zijbrug rechts / side bridge right	4	profiel	1 kw	ADB	DS101	15 gr - 31 gr
losse toren links / tower left	2	pc	650 w	selecon	acclaim fresnell	
	1	profiel	650 w	selecon	acclaim axial 650w 24-44	
losse toren rechts / tower right	2	Pc	650 w	selecon	acclaim fresnell	
	1	profiel	650 w	selecon	acclaim axial 650w 24-44	

**Los materiaal :**

6x Qmaxz Spot QM575S moving heads  
 8x Qmaxz Wash 250 moving heads  
 8 x par 64  
 8 x Four-Bar Par 64  
 6 x vloer Par-64 short nose  
 14 x ADB CS104 pebble  
 6 x ADB PC THH1001  
 2 x Profiel niethammer Enizoom 1 kw  
 5 x profiel niethammer HPS 117 19 gr. 1 kw  
 8 x profiel niethammer HPS 117 28 gr. 1 kw  
 2 x profiel strand prelude 16-30 650 w  
 1 x aircraftset ACL  
 6 x fresnel selecon Acclaim 650 w  
 2x Four-Bar par 56 long nose  
 4x par 56 Long nose  
 4x Six Bar par 56 short nose  
 13 x Par 56 short nose  
 12 x Pin spot  
 4x 3-Bar Horizonbak Strand Nocturne 1 Kw  
 3 x Horizonbak Strand octurne 1 Kw

**dimmerpack los:**

Compucube 2000 24 kringen x 2,5 kw digitaal (125 ampere)  
 TTL lab 12 kringen 2 kw (32 ampere)

**Rookmachines:**

1x space ball  
 1x Tour hazer (smoke factory)

**Diverse:**

2 x Blacklight kanon UV 400  
 1 x Martin Atomic 3000 strobe DMX  
 1 x spiegelbol 50 cm diameter met motor  
 1 x spiegelbol 100 cm diameter met motor  
 Multikabeltester admiral  
 Swisson XMT- 120 DMX tester



|