

Singer Laren

Adresgegevens

PLAATS:	Laren
THEATER:	Singer Theater
ZAAL:	Theater
Bezoekadres:	Oude Drift 1
Postcode:	1251 BS
Plaats:	Laren
Postadres:	Postbus 497
Postcode :	1250 AL

Telefoon

kengetal:	035
kassa:	539 39 33
techniek:	539 39 31
algemeen:	539 39 39
toneel:	
artiestenfoyer:	
Techniek Email adres:	vansteijn@singerlaren.nl
Homepage:	www.singerlaren.nl

Persoonsgegevens

Directeur:	Evert van Os
Hoofd TD:	Bram van Steijn

Bereikbaarheid

Bereikbaar met trailer:	ja	
Parkeerplaatsen trailer:	1	in pandig

Standdaartijden

Begin ochtend:	10:00	
Lunchtijd van:	12:30	tot: 13:00
Einde middag:	17:00	
Begin avond:	19:00	
Aanvang voorstelling:	20:15	
Theater open tussen 17:00 en 19:00:	in overleg	
Cabine open tussen 17:00 en 19:00:	in overleg	

openingstijden artiestenfoyer:	artiestenfoyer aanwezig	onbemand
--------------------------------	-------------------------	----------

Zitplaatsen:

Maximaal:	405
incl. bestoelde orkestbak:	
excl. bestoelde orkestbak:	
Aantal geluidsplaatsen:	eigen eiland

Theatertype:	lijsttoneel
Bouwjaar:	2017

AFMETINGEN

Bijzonderheden wat betreft nulpunt:

nulpunt is achterzijde manteaux

Vaste opening:

breedte:	1400
hoogte:	750

Manteau-opening:

	Links	Rechts
minimaal:	1000	1000
maximaal:	1400	1400

Portaalhoogte:

minimaal:	200
maximaal:	750

Dieptematen:

van nulpunt tot

achterwand zaal:	1365
rand balkon:	1110
voorzijde toneel:	297
achterzijde vaste opening:	160
voordoek:	140
voorzijde manteau:	87,5
achterbrug:	800
wand achtertoneel:	900

Breedtematen:

van hartlijn tot

zijbrug links:	985
wand toneeltoren links:	855
wand zijtoneel links:	1220
zijbrug rechts:	985
wand toneeltoren rechts:	855
wand zijtoneel rechts:	1130

Hoogtematen:

van vloer (peil 0) tot

	links	rechts
onderzijde 1e brug:	740	740
onderzijde achterbrug:	740	
Dak toneel	1555	
zaalniveau bij rand toneel:	93	

Bijzonderheden:

Geen rollenzolder aanwezig

LAAD- EN LOSPLAATS

Bijzonderheden laad- en losplaats: interne laad/los met Dokshelter en leveler tegenover naarderstraat 44 en komend vanaf afslag crailo-blaricum

maximale hoogte vrachtauto: 405 cm
 Niveau laadvloer: 0
 Niveau straat: -90
 Aantal gelijktijdig te lossen vrachtauto's: 1

Afmetingen

	Deur	Hijsluik	Hijskarren	Lift	Takel	Vrachtwagenlift
Lengte:						
Breedte:						
Hoogte:	410					
Hefvermogen:						

Kleinste doorgang naar

	Toneel:	Kleedkamers:	Orkestbak:
Breedte:	300		
Hoogte:	300		

DETAILS VLOER

Afwerking:	Keroewing	Afwerking zijtoneel:	Keroewing
Helling (cm/m):	0	Afwerking zaalvloer:	Keroewing
lax. belasting (kg/m ²):			
Zwevend:	ja		

Liften: Lengte: Breedte: Diepte: Vergrendelbaar op:

Orkestlift:	nvt			
Podiumlift:				

Souffleur in manteau: nvt
 Verlichting:

Souffleurshok: nvt
 Verlichting:
 Maat (l x b):

Singer Laren

Kleedkamers:

	peil -1		kelder	
Aantal:	1	1	1	1
Oppervlak(m2)	45	40	35	30
Wastafels/peil	2	2	1	1
Douches/peil	2	2	1	1

peil 0 (=toneel)
1
16
1
1

peil 1 e etage	
1	1
15	15
1	1
1	1

bijzonderheden

op 1e etage met
daglicht

Andere ruimten:

kleedsterkamer
kapperskamer
Mechanische werkplaats
Timmerwerkplaats
Schilderwerkplaats
Elektrische werkplaats
Stemkamer
Artiestenfoyer
Rekwisietenkamer

X
X
X
X
X

oppervlak:

bijzonderheden

werkplaatsen tbv theater en
museum

Communicatie:

Intercomverbinding	regiecabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
	geluidsplaats:	<input checked="" type="checkbox"/>
	lichtcabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
	toneel links	<input checked="" type="checkbox"/>
	toneel rechts:	<input checked="" type="checkbox"/>
	trekkenwand:	<input checked="" type="checkbox"/>
	volgspot:	<input checked="" type="checkbox"/>

Seinlampsignalering	trekkenwand:	<input type="checkbox"/>
	achtertoneel:	<input type="checkbox"/>
	toneel links	<input type="checkbox"/>
	toneel rechts:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Regieeiland	<input checked="" type="checkbox"/>

Oproep naar:	publieksruimten:	<input checked="" type="checkbox"/>
	gangen:	<input checked="" type="checkbox"/>
	kleedkamers:	<input checked="" type="checkbox"/>
	zaal:	<input checked="" type="checkbox"/>

Kleedkamerfluistering:

Plaats inspicientenlessenaar: R

Aantal meters verplaatsbaar:

Soort intercom: Greenco

Plaats hoofdpst: regiecabine

Aantal headsets: 11

Waarvan draadloos: 4

Gesloten TV-circuit

Plaatsing monitoren: Zijtoneel R

Kamera in zaal: Ja

Infrarood: Ja

Kamera in orkestbak:

Losse kamera's:

Extra aansluitingen:

Soort aansluitingen:

Aansluitingen

Kabel TV aansluiting:

Telefoon op toneel:

druk (Bar)

Brandslang: 3

Kraan:

Rookmelders:

Rookmelders uitschakelbaar:

Ventilatie op toneel:

Extra ventileren mogelijk:

Ventilatie in zaal:

Ventilatie in zaal uitschakelbaar:

TREKKEN

constructeur:
 plaats trekkenwand:
 bediening:

Standaard trekhoogte:

min:

Standaard roelengte

links: rechts: totaal:

roediameter: mm dubbele ligger
 roewanddikte: mm
 aantal staaldraden: afstand tussen staaldraden (cm)

Standaard trekbelasting:

puntlast onder staalkabel:
 puntlast tussen staalkabels:
 Zijtrek
 Rollenzolder beloopbaar:

bijzonderheden:

	afstand tot nulpunt	afwijkende roelengte li	afwijkende roelengte re	afwijkende trekhoogte	afwijkende trekbelasting	bediening	standaard inhoud
voordoek	-140					TNM	
sluier	-120					TNM	

Singer Laren

1	40					TNM	
2	60					TNM	Poten 1
3	80					TNM	Fries 1
4	100					TNM	
5	120					TNM	
6	140					TNM	
7	160					TNM	
8	180					TNM	
9	200					TNM	
10	220					TNM	fries 2
11	240					TNM	poten 2
12	260					TNM	
13	280					TNM	
14	300					TNM	
15	320					TNM	
16	340					TNM	
17	360					TNM	
18	380					TNM	fries 3
19	400					TNM	Poten 3
20	420					TNM	
21	440					TNM	
22	460					TNM	
23	480					TNM	
24	500					TNM	
25	520					TNM	
26	540					TNM	Fries 4
27	560					TNM	Poten 4
28	580					TNM	
29	600					TNM	
30	620					TNM	
31	640					TNM	horizon batterij
32	660					TNM	
33	680					TNM	
34	700					TNM	
35	720					TNM	Fries 5
36	740					TNM	Poten 5
37	760					TNM	Fond
38	780					TNM	horizondoek

L
R

electr. Zijtrek 2 x
electr. Zijtrek 2 x

STOFFERING**Voordoek**

Voordoek aanwezig:	X
Kleur voordoek:	rood
Plaats bediening voordoek:	rechts
Beweging voordoek:	recht

Stoffering:

omschrijving:	Aantal	Hoogte	Breedte:	Kleur:	Materiaal:	Rail:
Poten	10	800	350	Nachtblauw	velours	
Poten	2	800	350	Nachtblauw	velours	
Friezen	5	300	1700	Nachtblauw	velours	
Zijzwart	2	725	600	Zwart	velours	J
Achterzwart	2	7,5	800	zwart	wol	J

	aanwezig	Hoogte	Breedte:	Kleur:	Materiaal:	Railbak:
Fond	X	800	1700	Nachtblauw	velours	ja
Horizon	X	800	1700	wit		

Balletvloer:

KLIMMATERIAAL

Hoogwerker aanwezig:	ja
Soort hoogwerker:	220V
Vloerhoogte:	940

Bijzonderheden:	
Klimmateriaal	1 A ladder 6 meter hoog 3 x altrex keukentrappen 1x Alp PHCI 940

ORKESTGEGEVENSorkestbak aanwezig: totaal oppervlak Opp. open deel m²Opp gesloten deel Hoogte onder toneelvloer: Ombouwtijd orkestbak (minuten) orkestlift aanwezig: lengte: mbreedte: mdeelbaar: aantal delen: vergrendelbaar op: **Instrumenten:**Piano:
Vleugel: **Lessenaars:**Aantal lessenaars met licht: Aantal lessenaars zonder licht: **Voeding:**

Spanning(V)

Losse regelbare voeding: j/n Andere voeding: Dirigentenlessenaar: Bijbehorend podium: **Concertstoelen**Aantal: Stoffering: Verstelbaar: j/nBijzonderheden:

GELUID:**Algemeen:**

Plaats geluidscabine: achterin zaal
 Afluistering via: Regie eiland
 Open raam mogelijk: ja
 NOB aansluiting: nee
 Dovenlus: ja, zendersysteem Sennheiser Tourguide 863.124 mhz
 infraroodinstallatie: nee
 Geluidsplaatsen in zaal: regie eiland
 Positie geluid in zaal: midden in zaal achterin

		Vermogen (A)
Schone voeding op toneel	ja	32A
Schone voeding in de zaal	ja	16a
Schone voeding in de cabine	ja	16a & 32a

Vaste installatie:

Zaalcluster aanwezig: ja
 cluster aansluitbaar op installatie gezelschap: ja

Mengtafel merk:	Midas	Bouwjaar:	2323
Type	Heritage D 96-24	Verplaatsbaar:	ja
en	Midas M32		2017
en			
en			

Aantal ingangen: 64 gebalanceerd ja
 Connectoren: xlr & jack & Harting UTP

Aantal uitgangen: gebalanceerd ja
 Connectoren:

Merk geluidinstallatie: Claire Brothers KIT12 Curve curved line array

Los materiaal:

Tafelstatieven div.	6x
9x Microfoonstatief met hengel Zwart / Hoog	
4x Microfoonstatief met hengel Zwart / Laag	
3x Microfoonstatief met hengel Zwart / Hoog Ronde voet	
8x Microfoonstatief met hengel chroom / Hoog	
1x Microfoonstatief met hengel chroom / Laag	
Luidspreker statieven	

Luidsprekers	Claire Brothers KIT12 Curve curved line array
Monitors	6 x claire brothers 1AM powered 2 x JBL EON

Microfoons:	2 KM184 matched pairs
	3 Sennheiser e604 drum
	1 beta 52a
	4 TLM 102
	8 DPA headset 4066
	1 Shure 55SH elvis microfoon
	5 Akg C568 EB condensator
	2 Audix Condensator ADX 51
	1 Audix ADX 60 Pcc

Singer Laren

2	Shure Beta 87a	
3	Shure SM 57	
2	Shure Beta 57a	
4	Shure SM 58	
1	Shure Beta 58a	
4	Sennheiser EV 845S	
2	Sennheiser Black Fire 518	
2	Sennheiser Black Fire 527	
1	Sennheiser MD 421	
1	MXL 770 grootmembraam	
2	Audix Condensator ADX 51	drumkit
1	Audix i-5 snare	drumkit
2	Audix D-2 Tom	drumkit
1	Audix D4 floor tom	drumkit
1	Audix D-6	drumkit

Zendermicrofoons: 10 x Sennheiser EW 500 G3-B-EU (2013)
 8x Sennheiser beltpack SK 500
 6x Sennheiser handzender MMk 965-1

Kabels en connectoren:

Gestandaardiseerd:

	Aantal	Van	Naar	Connector
Multiverbindingen:	1	cabine	toneel R	XLR
	2	zaal	toneel R	Harting
	1	Toneel L	Toneel R	XLR

BIJZONDERHEDEN GELUID: Diverse verloopjes XLR - jack etc, etc, etc
 20 microfoonkabels 10 meter en 2 haspels 25 mtr UTP
 Diverse lengtes xlr kabels en patchkabels UTP
 2 haspels met 20 meter multikabel 12 kanaals
 Haspel met 4 kanalen snake 25 mtr
 12 kanaals snake 15 meter
 12 kanaals snake 20 meter
 2 x DI box Klark DN 200
 6 x DI box Klark DN100
 Losse snake 24-4 voor multi aansluiting

Lichtcabine en lichtregelaar

Plaats Regie eiland:
 Lichtregelaar:
 Backup:
 Ruimte lichtregelaar gezelschap:

Afstandsbediening:
 Handtafel aanwezig:
 Midi aansluiting: protocol:
 lichtregelaar verplaatsbaar:
 Zaallicht bedienbaar met lichtregelaar:

Bijzonderheden:

Dimmers:

Merk / type:
 Lokatie dimmeruimte:

Aantal kringen: vermogen:
 Aantal kringen: vermogen:
 Aantal kringen in verplaatsbaar dimmerpack: vermogen:

Dimmerprotocol:

connectortype stuurkabel:
 connectortype stuurkabel:
 dimmers te koppelen aan regelaar gezelschap:

extra DMX aansluitingen:

lokatie:		male	female
Toneel RV met patchpanel en splitters		ja	ja
Toneel LV		ja	ja
Toneel La		ja	ja
Toneel Ra		ja	ja
Toneel Rm		ja	ja
Zaal mid	8x	ja	ja
Portaal	2x	ja	ja
Zaalbrug	2x	ja	ja

Voeding:

stekermateriaal:

Locatie:	aantal:	gezekerd per fase	stekker-type	Afstand tot toneel
Power / Krachtstroom: L		1	125 CEE	0
R		1	125 CEE	0
loadingdock		1	32 CEE	0
loadingdock		1	125 CEE	0
schone voeding: L & R	Zaal Mid	4	16 shuco	0
		1	32 CEE	0

bijzonderheden:

ARMATUREN:

Positie	Aantal	Soort	Vermogen	Merk	Type	Openingshoek
Zaalbrug / First Bridge in Hall:	14	Profielzoom	1,2 kw	Niedhammer	HPZ 112D	12 gr - 24 gr
Zaalbrug / First Bridge in Hall:	16	Profielzoom	1,2 kw	Niedhammer	HPZ 115D	15 gr - 38 gr
Zaalbrug / First Bridge in Hall:	6	PC	1,0 kw	ADB	Fresnell	
Portaalbrug / First bridge on stage	16	Profielzoom	1,2 kw	Niedhammer	HPZ 115D	15 gr - 38 gr
Horizonverlichting / Horizon	10	Led	300W	Rober juliat	Dalis	
Zijbrug links / side bridge left	6	profielzoom	1,2 KW	Niedhammer	HPZ 112D	12 gr - 24 gr
Zijbrug rechts / side bridge right	6	profielzoom	1,2 KW	Niedhammer	HPZ 112D	12 gr - 24 gr
Manteau L	2	PC	1000W	ADB		fresnell
	2	profielzoom	1,2 KW	Niedhammer	HPZ 115D	15 gr - 38 gr
Manteaux R	2	PC	1000W	ADB		fresnell
	2	profielzoom	1,2KW	Niedhammer	HPZ 115D	15 gr - 38 gr

1x Robert juliat volgspot Buxie 575 MSD HR 10,5 gr- 22,5 gr

Los Licht:

8 x par 64 med
 5 x Six-Bar Par 64 med.
 6 x vloer Par-64 short nose med.
 10 x ADB CS104 pebble
 6 x Selecon Pacific Profielspot 1KW
 6 x Niethammer Enizoom Profielspot 1 kw

Rookmachines:

MDG atmosphere ATMe

Diverse:

2 x UV COB Cannon 100W LED Blacklight

PS: Alle apperatuur gebruik na overleg!