

Singer Laren

Adresgegevens

PLAATS:	Laren
THEATER:	Singer Theater
ZAAL:	Theater
Bezoekadres:	Oude Drift 1
Postcode:	1251 BS
Plaats:	Laren
Postadres:	Postbus 497
Postcode :	1250 AL

Telefoon

kengetal:	035
kassa:	539 39 33
techniek:	539 39 31
algemeen:	539 39 39
toneel:	
artiestenfoyer:	
Techniek Email adres:	rrakers@singerlaren.nl
Homepage:	www.singerlaren.nl

Persoonsgegevens

Directeur:	Evert van Os
Hoofd TD:	René Rakers

Bereikbaarheid

Bereikbaar met trailer:	ja	
Parkeerplaatsen trailer:	1	in pandig

Standaardtijden

Begin ochtend:	10:00	
Lunchtijd van:	12:30	tot: 13:00
Einde middag:	17:00	
Begin avond:	19:00	
Aanvang voorstelling:	20:15	
Theater open tussen 17:00 en 19:00:	in overleg	
Cabine open tussen 17:00 en 19:00:	in overleg	

openingstijden artiestenfoyer:	artiestenfoyer aanwezig	onbemand
--------------------------------	-------------------------	----------

Zitplaatsen:

Maximaal:	405
incl. bestoelde orkestbak:	
excl. bestoelde orkestbak:	
Aantal geluidsplaatsen:	eigen eiland

Theatertype:	lijsttoneel
Bouwjaar:	2017

AFMETINGEN

Bijzonderheden wat betreft nulpunt:

nulpunt is achterzijde manteaux

Vaste opening:

breedte:	1400
hoogte:	750

Manteau-opening:

	Links	Rechts
minimaal:	1000	1000
maximaal:	1400	1400

Portaalhoogte:

minimaal:	200
maximaal:	750

Dieptematen:

van nulpunt tot

achterwand zaal:	1365
rand balkon:	1110
voorzijde toneel:	297
achterzijde vaste opening:	160
voordoek:	140
voorzijde manteau:	87.5
achterbrug:	800
wand achtertoneel:	900

Breedtematen:

van hartlijn tot

zijbrug links:	985
wand toneeltoren links:	855
wand zijtoneel links:	1220
zijbrug rechts:	985
wand toneeltoren rechts:	855
wand zijtoneel rechts:	1130

Hoogtematen:

van vloer (peil 0) tot

	links	rechts
onderzijde 1e brug:	740	740
onderzijde achterbrug:	740	
Dak toneel	1555	
zaalniveau bij rand toneel:	93	

Bijzonderheden:

Geen rollenzolder aanwezig

LAAD- EN LOSPLAATS

Bijzonderheden laad- en losplaats:

interne laad/los met Dokshelter en leveler tegenover naarderstraat 44 en komend vanaf afslag crailo-blaricum
--

maximale hoogte vrachtauto:

405 cm

 Niveau laadvloer:

0

 Niveau straat:

-90

 Aantal gelijktijdig te lossen vrachtauto's:

1

Afmetingen

	Deur	Hijsluik	Hijskarren	Lift	Takel	Vrachtwagenlift
Lengte:						
Breedte:						
Hoogte:	410					
Hefvermogen:						

Kleinste doorgang naar

	Toneel:	Kleedkamers:	Orkestbak:
Breedte:	300		
Hoogte:	300		

DETAILS VLOER

Afwerking:	Keroewing	Afwerking zijtoneel:	Keroewing
Helling (cm/m):	0	Afwerking zaalvloer:	Keroewing
Max. belasting (kg/m ²):			
Zwevend:	ja		

Liften: Lengte: Breedte: Diepte: Vergrendelbaar op:

Orkestlift:	nvt			
Podiumlift:				

Souffleur in manteau:

nvt

 Verlichting:

--

Souffleurshok:

nvt

 Verlichting:

--

 Maat (l x b):

--

Singer Laren

Kleedkamers:

	peil -1		kelder	
Aantal:	1	1	1	1
Oppervlak(m2)	45	40	35	30
Wastafels/peil	2	2	1	1
Douches/peil	2	2	1	1

peil 0 (=toneel)
1
16
1
1

peil 1 e etage	
1	1
15	15
1	1
1	1

bijzonderheden

op 1e etage met
daglicht

Andere ruimten:

- kleedsterkamer
- kapperskamer
- Mechanische werkplaats
- Timmerwerkplaats
- Schilderwerkplaats
- Elektrische werkplaats
- Stemkamer
- Artiestenfoyer
- Rekwisietenkamer

X
X
X
X
X

oppervlak:

bijzonderheden

werkplaatsen tbv theater en
museum

Communicatie:

Intercomverbinding	regiecabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
	geluidsplaats:	<input checked="" type="checkbox"/>
	lichtcabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
	toneel links:	<input checked="" type="checkbox"/>
	toneel rechts:	<input checked="" type="checkbox"/>
	trekkenwand:	<input checked="" type="checkbox"/>
	volgspot:	<input checked="" type="checkbox"/>

Seinlampsignalering	trekkenwand:	<input type="checkbox"/>
	achtertoneel:	<input type="checkbox"/>
	toneel links:	<input type="checkbox"/>
	toneel rechts:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Regieeiland:	<input checked="" type="checkbox"/>

Oproep naar:	publieksruimten:	<input checked="" type="checkbox"/>
	gangen:	<input checked="" type="checkbox"/>
	kleedkamers:	<input checked="" type="checkbox"/>
	zaal:	<input checked="" type="checkbox"/>

Kleedkamerafuistering:

Plaats inspicientenlessenaar: R

Aantal meters verplaatsbaar:

Soort intercom:	Greenco
Plaats hoofdpst:	regiecabine
Aantal headsets:	11
Waarvan draadloos:	4

Gesloten TV-circuit

Plaatsing monitoren: Zijtoneel R

Kamera in zaal:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Infrarood:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Kamera in orkestbak:	<input type="checkbox"/>
Losse kamera's	<input type="checkbox"/>
Extra aansluitingen:	<input type="checkbox"/>
Soort aansluitingen:	<input type="checkbox"/>

Aansluitingen

Kabel TV aansluiting:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Telefoon op toneel:	<input checked="" type="checkbox"/>	druk (Bar)
Brandslang:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3
Kraan:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rookmelders:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rookmelders uitschakelbaar:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ventilatie op toneel:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Extra ventileren mogelijk:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ventilatie in zaal:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ventilatie in zaal uitschakelbaar:	<input checked="" type="checkbox"/>	

TREKKEN

constructeur:
 plaats trekkenwand:
 bediening:

Standaard trekhoogte:

min:

Standaard roelengte

links: rechts: totaal:

roediameter: mm dubbele ligger
 roewandikte: mm
 aantal staaldraden: afstand tussen staaldraden (cm)

Standaard trekbelasting:

puntlast onder staalkabel:
 puntlast tussen staalkabels:
 Zijtrek
 Rollenzolder beloopbaar:

bijzonderheden:

	afstand tot nulpunt	afwijkende roelengte li	afwijkende roelengte re	afwijkende trekhoogte	afwijkende trekbelasting	bediening	standaard inhoud
voordoek	-140					TNM	

Singer Laren

sluier	-120				TNM	
1	40				TNM	
2	60				TNM	Poten 1
3	80				TNM	Fries 1
4	100				TNM	
5	120				TNM	
6	140				TNM	
7	160				TNM	
8	180				TNM	
9	200				TNM	
10	220				TNM	fries 2
11	240				TNM	poten 2
12	260				TNM	
13	280				TNM	
14	300				TNM	
15	320				TNM	
16	340				TNM	
17	360				TNM	
18	380				TNM	fries 3
19	400				TNM	Poten 3
20	420				TNM	
21	440				TNM	
22	460				TNM	
23	480				TNM	
24	500				TNM	
25	520				TNM	
26	540				TNM	Fries 4
27	560				TNM	Poten 4
28	580				TNM	
29	600				TNM	
30	620				TNM	
31	640				TNM	horizon batterij
32	660				TNM	
33	680				TNM	
34	700				TNM	
35	720				TNM	Fries 5
36	740				TNM	Poten 5
37	760				TNM	Fond
38	780				TNM	horizondoek

L
R

electr. Zijtrek 2 x
electr. Zijtrek 2 x

STOFFERING**Voordoek**

Voordoek aanwezig:	X
Kleur voordoek:	rood
Plaats bediening voordoek:	rechts
Beweging voordoek:	recht

Stoffering:

omschrijving:	Aantal	Hoogte	Breedte:	Kleur:	Materiaal:	Rail:
Poten	10	800	350	Nachtblauw	velours	
Poten	2	800	350	Nachtblauw	velours	
Friezen	5	300	1700	Nachtblauw	velours	
Zijzwart	2	725	600	Zwart	velours	J
Achterzwart	2	7.5	800	zwart	wol	J

	aanwezig	Hoogte	Breedte:	Kleur:	Materiaal:	Railbak:
Fond	X	800	1700	Nachtblauw	velours	ja
Horizon	X	800	1700	wit		

Balletvloer:

KLIMMATERIAAL

Hoogwerker aanwezig:	ja
Soort hoogwerker:	220V
Vloerhoogte:	940

Bijzonderheden:	
Klimmateriaal	1 A ladder 6 meter hoog 3 x altrex keukentrappen 1x Alp PHCI 940

ORKESTGEGEVENSorkestbak aanwezig: totaal oppervlak: Opp. open deel: m²Opp gesloten deel: Hoogte onder toneelvloer: Ombouwtijd orkestbak (minuten): orkestlift aanwezig: lengte: mbreedte: mdeelbaar: aantal delen: vergrendelbaar op: **Instrumenten:**Piano: Vleugel: **Lessenaars:**Aantal lessenaars met licht: Aantal lessenaars zonder licht: **Voeding:**

Spanning(V)

Losse regelbare voeding: j/n Andere voeding: Dirigentenlessenaar: Bijbehorend podium: **Concertstoelen**Aantal: Stoffering: Verstelbaar: j/nBijzonderheden:

GELUID:**Algemeen:**

Plaats geluidscabine:	achterin zaal	
Afluistering via:	Regie eiland	
Open raam mogelijk:	ja	
NOB aansluiting	nee	
Dovenlus	ja,	zendersysteem Sennheiser Tourguide 863.124 mhz
infraroodinstallatie	nee	
Geluidsplaatsen in zaal	regie eiland	
Positie geluid in zaal:	midden in zaal achterin	

		Vermogen (A)
Schone voeding op toneel	ja	32A
Schone voeding in de zaal	ja	16a
Schone voeding in de cabine	ja	16a & 32a

Vaste installatie:

Zaalcluster aanwezig:	ja
cluster aansluitbaar op installatie gezelschap:	ja

Mengtafel merk:	Soundcraft	Bouwjaar:	2013
Type	Vi-1 64 kanaals (digitaal)	Verplaatsbaar:	ja
en	Midas M32		2017
en			
en			

Aantal ingangen	64	gebalanceerd	ja
Connectoren	xlr & jack	& Harting	UTP

Aantal uitgangen		gebalanceerd	ja
Connectoren			

Merk geluidinstallatie: Claire Brothers KIT12 Curve curved line array

Los materiaal:

Tafelstatieven div.	6x
9x Microfoonstatief met hengel Zwart / Hoog	
4x Microfoonstatief met hengel Zwart / Laag	
3x Microfoonstatief met hengel Zwart / Hoog Ronde voet	
8x Microfoonstatief met hengel chroom / Hoog	
1x Microfoonstatief met hengel chroom / Laag	
Luidspreker statieven	

Luidsprekers	Claire Brothers KIT12 Curve curved line array
Monitors	6 x claire brothers 1AM powered 2 x JBL EON

Microfoons:	2	KM184 matched pairs
	3	Sennheiser e604 drum
	1	beta 52a
	4	TLM 102
	8	DPA headset 4066
	1	Shure 55SH elvis microfoon
	5	Akg C568 EB condensator
	2	Audix Condensator ADX 51

Singer Laren

1	Audix ADX 60 Pcc	
2	Shure Beta 87a	
3	Shure SM 57	
2	Shure Beta 57a	
4	Shure SM 58	
1	Shure Beta 58a	
4	Sennheiser EV 845S	
2	Sennheiser Black Fire 518	
2	Sennheiser Black Fire 527	
1	Sennheiser MD 421	
1	MXL 770 grootmembraam	
2	Audix Condensator ADX 51	drumkit
1	Audix i-5 snare	drumkit
2	Audix D-2 Tom	drumkit
1	Audix D4 floor tom	drumkit
1	Audix D-6	drumkit

Zendermicrofoons:	10 x Sennheiser EW 500 G3-B-EU (2013) 8x Sennheiser beltack SK 500 6x Sennheiser handzender MMk 965-1
-------------------	---

Kabels en connectoren:

Gestandaardiseerd:

	Aantal	Van	Naar	Connector
Multiverbindingen:	1	cabine	toneel R	XLR
	2	zaal	toneel R	Harting
	1	Toneel L	Toneel R	XLR

BIJZONDERHEDEN GELUID:	Diverse verloopjes XLR - jack etc, etc, etc	
	20 microfoonkabels 10 meter en 2 haspels 25 mtr	UTP
	Diverse lengtes xlr kabels en patchkabels	UTP
	2 haspels met 20 meter multikabel 12 kanaals	
	Haspel met 4 kanalen snake 25 mtr	
	12 kanaals snake 15 meter	
	12 kanaals snake 20 meter	
	2 x DI box Klark DN 200	
	6 x DI box Klark DN100	
	Losse snake 24-4 voor multi aansluiting	

Lichtcabine en lichtregelaar

Plaats Regie eiland:
 Lichtregelaar:
 Backup:
 Ruimte lichtregelaar gezelschap:

Afstandsbediening:

Handtafel aanwezig:

Midi aansluiting: protocol:

lichtregelaar verplaatsbaar:

Zaallicht bedienbaar met lichtregelaar:

Bijzonderheden:

Dimmers:

Merk / type:

Lokatie dimmeruimte:

Aantal kringen: vermogen:

Aantal kringen: vermogen:

Aantal kringen in verplaatsbaar dimmerpack: vermogen:

Dimmerprotocol:

connectortype stuurkabel:

dimmers te koppelen aan regelaar gezelschap:

extra DMX aansluitingen:		male	female
lokatie:	Toneel RV met patchpanel en splitters	ja	ja
	Toneel LV	ja	ja
	Toneel La	ja	ja
	Toneel Ra	ja	ja
	Toneel Rm	ja	ja
	Zaal mid 8x	ja	ja
	Portaal 2x	ja	ja
	Zaalbrug 2x	ja	ja

Voeding:

stekker materiaal:

Locatie:	aantal:	gezekeerd per fase	stekker-type	Afstand tot toneel	
Power / Krachtstroom:					
L	1	125	CEE	0	
R	1	125	CEE	0	
loadingdock	1	32	CEE	0	
loadingdock	1	125	CEE	0	
schone voeding:					
L & R	Zaal Mid	4	shuco	0	
		1	32	CEE	0

bijzonderheden:

ARMATUREN:

Positie	Aantal	Soort	Vermogen	Merk	Type	Openingshoek
Zaalbrug / First Bridge in Hall:	14	Profielzoom	1,2 kw	Niedhammer	HPZ 112D	12 gr - 24 gr
Zaalbrug / First Bridge in Hall:	16	Profielzoom	1,2 kw	Niedhammer	HPZ 115D	15 gr - 38 gr
Zaalbrug / First Bridge in Hall:	6	PC	1,0 kw	ADB	Fresnell	
Portaalbrug / First bridge on stage	16	Profielzoom	1,2 kw	Niedhammer	HPZ 115D	15 gr - 38 gr
Horizonverlichting / Horizon	10	Led	300W	Rober juliat	Dalis	
Zijbrug links / side bridge left	6	profielzoom	1,2 KW	Niedhammer	HPZ 112D	12 gr - 24 gr
Zijbrug rechts / side bridge right	6	profielzoom	1,2 KW	Niedhammer	HPZ 112D	12 gr - 24 gr
Manteau L	2	PC	1000W	ADB		fresnell
	2	profielzoom	1,2 KW	Niedhammer	HPZ 115D	15 gr - 38 gr
Manteaux R	2	PC	1000W	ADB		fresnell
	2	profielzoom	1,2KW	Niedhammer	HPZ 115D	15 gr - 38 gr

1x Robert juliat volgspot Buxie 575 MSD HR 10,5 gr- 22,5 gr

Los Licht:

8 x par 64 med
 5 x Six-Bar Par 64 med.
 6 x vloer Par-64 short nose med.
 10 x ADB CS104 pebble
 6 x Selecon Pacific Profielspot 1KW
 6 x Niethammer Enizoom Profielspot 1 kw

Rookmachines:**Diverse:**

PS: Alle apparatuur gebruik na overleg!