

Adresgegevens

PLAATS:	Laren
THEATER:	Singer Theater
ZAAL:	Theater
Bezoekadres:	Oude Drift 1
Postcode:	1251 BS
Plaats:	Laren
Postadres:	Postbus 497
Postcode :	1250 AL

Telefoon

kengetal:	035
kassa:	539 39 33
techniek:	539 39 31
algemeen:	539 39 39
toneel:	
artiestenfoyer:	
Techniek Email adres:	rakers@singerlaren.nl
Homepage:	www.singerlaren.nl

Persoonsgegevens

Directeur:	Evert van Os
Hoofd TD:	René Rakers

Bereikbaarheid

Stratenboek:	Shell 100.000	Coördinaten:	148-C2c
Bereikbaar met trailer:	ja		
Parkeerplaatsen trailer:	1	in pandig	

Standdaartijden

Begin ochtend:	10:00		
Lunchtijd van:	12:30	tot:	13:00
Einde middag:	17:00		
Begin avond:	19:00		
Aanvang voorstelling:	20:15		
Theater open tussen 17:00 en 19:00:	in overleg		
Cabine open tussen 17:00 en 19:00:	in overleg		

openingstijden artiestenfoyer:	artiestenfoyer aanwezig onbemand
--------------------------------	-------------------------------------

Zitplaatsen:

Maximaal:	405
incl. bestoelde orkestbak:	
excl. bestoelde orkestbak:	
Aantal geluidsplaatsen:	eigen eiland

Theatertype:	lijstoneel
Bouwjaar:	2017

Bijzonderheden:	
-----------------	--

AFMETINGEN

Bijzonderheden wat betreft nulpunt:

nulpunt is achterzijde portaalbrug

Vaste opening:

breedte:	1400
hoogte:	750

Manteau-opening:

	Links	Rechts
minimaal:	1000	1000
maximaal:	1400	1400

Portaalhoogte:

minimaal:	200
maximaal:	750

Dieptematen:

van nulpunt tot

achterwand zaal:	
rand balkon:	
voorzijde orkestbak (m):	
voorzijde toneel:	
achterzijde vaste opening:	
voorzijde brandscherm:	
achterzijde brandscherm:	
voordoek:	
voorzijde manteau:	
achterbrug:	
achterwand toneeltoren:	
wand achtertoneel:	

Breedtematen:

van hartlijn tot

zijbrug links:	
wand toneeltoren links:	
wand zijtoneel links:	
zijbrug rechts:	
wand toneeltoren rechts:	
wand zijtoneel rechts:	
trekkenwand:	
plaats trekkenwand:	

Hoogtematen:

van vloer (peil 0) tot

	links	rechts
onderzijde 1e brug:		
onderzijde 2e brug:		
onderzijde achterbrug:		
rollenzolder:		
zaalniveau bij rand toneel:		

Bijzonderheden:

--

LAAD- EN LOSPLAATS

Bijzonderheden laad- en losplaats: interne laad/los met Dokshelter en leveler tegenover naarderstraat 44 en komend vanaf afslag crailo-blaricum

maximale hoogte vrachtauto: 405 cm
 Niveau laadvloer: 0
 Niveau straat: -90
 Aantal gelijktijdig te lossen vrachtauto's: 1

Afmetingen

	Deur	Hijsluik	Hijskarren	Lift	Takel	Vrachtwagenlift
Lengte:						
Breedte:						
Hoogte:	410					
Hefvermogen:						

Kleinste doorgang naar

	Toneel:	Kleedkamers:	Orkestbak:
Breedte:	300		
Hoogte:	300		

DETAILS VLOER

Afwerking:	Keroewing	Afwerking zijtoneel:	Keroewing
Helling (cm/m):	0	Afwerking zaalvloer:	Keroewing
lax. belasting (kg/m ²):			
Zwevend:	ja		

Liften: Lengte: Breedte: Diepte: Vergrendelbaar op:

Orkestlift:	nvt			
Podiumlift:				

Souffleur in manteau: nvt
 Verlichting:

Souffleurshok: nvt
 Verlichting:
 Maat (l x b):

Kleedkamers:

	peil -1		kelder	
Aantal:	1	1	1	1
Oppervlak(m2)	45	40	35	30
Wastafels/peil	2	2	1	1
Douches/peil	2	2	1	1

peil 0 (=toneel)
1
16
1
1

peil 1 e etage	
1	1
15	15
1	1
1	1

bijzonderheden
op 1e etage met
daglicht

Andere ruimten:

kleedsterkamer	
kapperskamer	
Mechanische werkplaats	X
Timmerwerkplaats	X
Schilderwerkplaats	X
Elektrische werkplaats	X
Stemkamer	
Artiestenfoyer	X
Rekwisietenkamer	

oppervlak:

bijzonderheden
werkplaatsen tbv theater en
museum

Communicatie:

Intercomverbinding	regiecabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
	geluidsplaats:	<input checked="" type="checkbox"/>
	lichtcabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
	toneel links	<input checked="" type="checkbox"/>
	toneel rechts:	<input checked="" type="checkbox"/>
	trekkenwand:	<input checked="" type="checkbox"/>
	volgspot:	<input checked="" type="checkbox"/>

Seinlampsignalering	trekkenwand:	<input type="checkbox"/>
	achtertoneel:	<input type="checkbox"/>
	toneel links	<input type="checkbox"/>
	toneel rechts:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Regieeiland	<input checked="" type="checkbox"/>

Oproep naar:	publieksruimten:	<input checked="" type="checkbox"/>
	gangen:	<input checked="" type="checkbox"/>
	kleedkamers:	<input checked="" type="checkbox"/>
	zaal:	<input checked="" type="checkbox"/>

Kleedkameraf luistering:

Plaats inspicientenlessenaar: R

Aantal meters verplaatsbaar:

Soort intercom: Greenco

Plaats hoofdpst: regiecabine

Aantal headsets: 11

Waarvan draadloos: 4

Bijzonderheden:

Gesloten TV-circuit

Plaatsing monitoren: Zijtoneel R

Kamera in zaal: Ja

Infrarood: Ja

Kamera in orkestbak:

Losse kamera's:

Extra aansluitingen:

Soort aansluitingen:

Aansluitingen

Kabel TV aansluiting:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Telefoon op toneel:	<input checked="" type="checkbox"/>	druk (Bar)
Brandslang:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/> 3
Kraan:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Rookmelders:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rookmelders uitschakelbaar:	<input checked="" type="checkbox"/>

Ventilatie op toneel:	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra ventileren mogelijk:	<input checked="" type="checkbox"/>
Ventilatie in zaal:	<input checked="" type="checkbox"/>
Ventilatie in zaal uitschakelbaar:	<input checked="" type="checkbox"/>

TREKKEN

constructeur:
 plaats trekkenwand:
 bediening:

Standaard trekhoogte:

min:

Standaard roelengte

Sluier trek tm trek 88:

links: rechts: totaal:

roediameter: mm dubbele ligger
 roewanddikte: mm
 aantal staaldraden: afstand tussen staaldraden (cm)

Standaard trekbelasting:

puntlast onder staalkabel:
 puntlast tussen staalkabels:

aantal treklieren:
 max. trekkracht:
 max. gew. op trekstang:
 aanwezig kontragewicht (kg):

Rollenzolder beloopbaar:

bijzonderheden:

	afstand tot nulpunt	afwijkende roelengte li	afwijkende roelengte re	afwijkende trekhoogte	afwijkende trekbelasting	bediening	standaard inhoud
voordoek	-137					TNM	
sluier	-110					TNM	
1	20					TNM	
2	40					TNM	
3	60					TNM	
4	80					TNM	
5	100					TNM	
6	120					TNM	
7	140					TNM	
8	160					TNM	
9	180					TNM	
10	200					TNM	
11	220					TNM	
12	240					TNM	
13	260					TNM	
14	280					TNM	
15	300					TNM	
16	320					TNM	
17	340					TNM	
18	360					TNM	
19	380					TNM	
20	400					TNM	

21	420					TNM	
22	440					TNM	
23	460					TNM	
24	480					TNM	
25	500					TNM	
26	520					TNM	
27	540					TNM	
28	560					TNM	
29	580					TNM	
30	600					TNM	
31	620					TNM	
32	640					TNM	
33	660					TNM	
34	680					TNM	
35	700					TNM	
36	720					TNM	
37	740					TNM	Fond
38	760					TNM	horizondoek

L
R

electr. Zijtrek 2 x
electr. Zijtrek 2 x

STOFFERING**Voordoek**

Voordoek aanwezig:	X
Kleur voordeek:	rood
Plaats bediening voordeek:	rechts
Beweging voordeek:	recht + wagner

Stoffering:

omschrijving:	Aantal	Hoogte	Breedte:	Kleur:	Materiaal:	Rail:
Poten	10	800	350	Nachtblauw	velours	
Poten	2	800	350	Nachtblauw	velours	
Poten						
Friezen	5	300	1700	Nachtblauw	velours	
Zijzwart	2	725	600	Zwart	velours	J
Achterzwart	2	7,5	800	zwart	wol	J

	aanwezig	Hoogte	Breedte:	Kleur:	Materiaal:	Railbak:
Fond	X	800	1700	Nachtblauw	velours	ja
Horizon	X	800	1700	wit		

Balletvloer:	zwart
--------------	-------

KLIMMATERIAAL

Hoogwerker aanwezig:	ja
Soort hoogwerker:	220V
Vloerhoogte:	940

Steiger aanwezig:	
Vloeroppervlak:	
Vloerhoogte:	
Veiligheidsvoorziening:	

ijzonderheden klimmateriaal:	1 A ladder 6 meter hoog 2 altrex keukentrappen 1x Alp PHCI 940
------------------------------	--

ORKESTGEGEVENS

orkestbak aanwezig:

totaal oppervlak

Opp. open deel m²

Opp gesloten deel

Hoogte onder toneelvloer:

Ombouwtijd orkestbak (minuten)

orkestlift aanwezig:

lengte: m

breedte: m

deelbaar:

aantal delen:

vergrendelbaar op:

Instrumenten:

Piano:

Vleugel:

Extra instrument:

Bijzonderheden:

Lessenaars:

Aantal lessenaars met licht:

Aantal lessenaars zonder licht:

Voeding:

Losse regelbare voeding: j/n Spanning(V)

Andere voeding:

Dirigentenlessenaar:

Bijbehorend podium:

Concertstoelen

Aantal:

Stoffering:

Verstelbaar: j/n

Bijzonderheden:

GELUID:**Algemeen:**

Plaats geluidscabine: achterin zaal
 Afluistering via: open raam / monitors
 Open raam mogelijk: ja
 NOB aansluiting: nee
 Dovenlus: ja, zendersysteem Lectrosonics met 10 ontvangers
 infraroodinstallatie: nee
 Geluidsplaatsen in zaal: regie eiland
 Positie geluid in zaal: midden in zaal achterin

		Vermogen (A)
Schone voeding op toneel	ja	32A
Schone voeding in de zaal	ja	16a
Schone voeding in de cabine	ja	16a & 32a

Vaste installatie:

Zaalcluster aanwezig: Ja
 cluster aansluitbaar op installatie gezelschap: ja

Mengtafel merk: **Soundcraft**
 Type: **Vi-1 64 kanaals (digitaal)**
 en: Midas M32
 en:
 en:

Bouwjaar: **2013**
 Verplaatsbaar: ja j/n
 2017

Aantal ingangen: 64 gebalanceerd ja j/n
 Connectoren: xlr & jack & Harting UTP

Aantal uitgangen: gebalanceerd ja j/n
 Connectoren:

Merk geluidinstallatie: Claire Brothers KIT12 Curve curved line array

Zendfrequenties bruikbaar:
 niet bruikbaar: 780.7 (dovenlus)

Los materiaal:

Tafelstatieven div. 6x
 9x Microfoonstatief met hengel Zwart / Hoog
 4x Microfoonstatief met hengel Zwart / Laag
 3x Microfoonstatief met hengel Zwart / Hoog Ronde voet
 8x Microfoonstatief met hengel chroom / Hoog
 1x Microfoonstatief met hengel chroom / Laag
 Luidspreker statieven

Luidsprekers: Claire Brothers KIT12 Curve curved line array
 Monitors: 6 x claire brothers 1AM powered
 2 x JBL EON

Randapparatuur: 2x Klark Teknik DN360 Equaliser voor monitoren en L+R
 1 x Digitech Meq digital 28 Eq voor monitoren
 EV-DX-38 dig. Sound processor
 TC electronic M-one XL
 2 x DBX 166 XL Compressor / gate / Limiter
 Furmann Power supply PI8E series 2

Weergaveapparatuur: CD speler tascam Cd500
 2 x Minidisc speler Sony MDS - JE 520
 1x tascam CD/RW 900 recorder

Microfoons:	2	KM184 matched pairs	
	3	Sennheiser e604 drum	
	1	beta 52a	
	4	TLM 102	
	8	DPA headset 4066	
	1	Shure 55SH elvis microfoon	
	5	Akg C568 EB condensator	
	2	Audix Condensator ADX 51	
	1	Audix ADX 60 Pcc	
	2	Shure Beta 87a	
	3	Shure SM 57	
	2	Shure Beta 57a	
	4	Shure SM 58	
	1	Shure Beta 58a	
	2	Beyer sounstar MK 2	
	4	Sennheiser EV 845S	
	2	Sennheiser Black Fire 518	
	2	Sennheiser Black Fire 527	
	1	Sennheiser MD 421	
	1	MXL 770 grootmembraam	
	2	Audix Condensator ADX 51	drumkit
	1	Audix i-5 snare	drumkit
	2	Audix D-2 Tom	drumkit
	1	Audix D4 floor tom	drumkit
	1	Audix D-6	drumkit
	1	Sennheiser Com 190 op kathedr	
	1	Sennheiser EV 845S	
	1	Beyer M300	

Zendermicrofoons:	10 x Sennheiser EW 500 G3-B-EU (2013) 8x Sennheiser beltpack SK 500 6x Sennheiser handzender MMk 965-1
-------------------	--

Kabels en connectoren:

Gestandaardiseerd: j/n

Multiverbindingen:	Aantal	Van	Naar	Connector	
	1	cabine	toneel R	XLR	UTP
	2	zaal	toneel R	Harting	UTP
	1	Toneel L	Toneel R	XLR	

BIJZONDERHEDEN GELUID: Diverse verloopjes XLR - jack etc, etc, etc
 20 microfoonkabels 10 meter en 2 haspels 25 mtr
 Diverse lengtes xlr kabels en patchkabels
 2 haspels met 20 meter multikabel 12 kanaals
 Haspel met 4 kanalen snake 25 mtr
 12 kanaals snake 15 meter
 12 kanaals snake 20 meter
 2 x DI box Klark DN 200
 6 x DI box Klark DN100
 Losse snake 24-4 voor multi aansluiting

Singer

Laren

Glas
Glas

Lichtcabine en lichtregelaar

Plaats lichtcabine:

Lichtregelaar:

Backup:

Ruimte lichtregelaar gezelschap:

Open raam mogelijk:

Gekleurd glas:

Afstandsbediening:

Handtafel aanwezig:

Midi aansluiting: protocol:

lichtregelaar verplaatsbaar:

Zaallicht bedienbaar met lichtregelaar: uitlooptijd (sec.)

Bijzonderheden:

Dimmers:

Merk / type:

Lokatie dimmerruimte:

Aantal kringen: vermogen:

Aantal kringen: vermogen:

Aantal kringen in verplaatsbaar dimmerpack: vermogen:

Dimmerprotocol:

connectortype stuurkabel:

dimmers te koppelen aan regelaar gezelschap:

extra DMX aansluitingen:

	male	female
lokatie: Toneel RV met patchpanel en splitter	ja	ja
Toneel LV	ja	ja
Toneel La	ja	ja
Toneel Ra	ja	ja
Toneel Rm	ja	ja
Zaal mid 8x	ja	ja
Portaal	ja	ja
Zaalbrug	ja	ja

Voeding:

stekker materiaal:

Power / Krachtstroom:	Locatie:	aantal:	gezekerd per fase	stekker-	
				type	Afstand tot toneel
L		1	125	CEE	0
R		1	125	CEE	0
loadingdock		1	32	CEE	0
loadingdock		1	125	CEE	0
schone voeding:	L & R	Zaal Mid	2	16 shuko	0

bijzonderheden:

--

ARMATUREN:

Positie	Aantal	Soort	Vermogen	Merk	Type	Openingshoek
Zaalbrug / First Bridge in Hall:	16	Profielzoom	1,2 kw	Niedhammer	HPZ 112D	12 gr - 24 gr
Zaalbrug / First Bridge in Hall:	16	Profielzoom	1,2 kw	Niedhammer	HPZ 115D	15 gr - 38 gr
Portaalbrug / First bridge on stage	20	Profielzoom	1,2 kw	Niedhammer	HPZ 115D	15 gr - 38 gr
Horizonverlichting / Horizon	10	Led	300W	Rober juliat	Dalis	
Zijbrug links / side bridge left	6	profielzoom	1,2 KW	Niedhammer	HPZ 112D	12 gr - 24 gr
Zijbrug rechts / side bridge right	6	profielzoom	1,2 KW	Niedhammer	HPZ 112D	12 gr - 24 gr
Manteau L	2	PC	1000W	ADB		fresnell
	2	profielzoom	1,2 KW	Niedhammer	HPZ 115D	15 gr - 38 gr
Manteaux R	2	PC	1000W	ADB		fresnell
	2	profielzoom	1,2KW	Niedhammer	HPZ 115D	15 gr - 38 gr

Los materiaal :

8x	Robe	Spiider	moving heads
8x	Robe	DL4s	moving heads
6x	Qmaxz	Spot QM575S	moving heads
8x	Qmaxz	Wash 250	moving heads
1x	Robert juliat	volgspot Buxie 575	MSD HR 10,5 gr- 22,5 gr
10 x par 64 med			
5 x Six-Bar Par 64			
6 x vloer Par-64 short nose			
14 x ADB CS104 pebble			
2 x Profiel niethammer Enizoom 1 kw			
1 x aircraftset ACL			
6 x fresnel selecon Acclaim 650 w			
2x Four-Bar par 56 long nose			
4x par 56 Long nose			
4x Six Bar par 56 short nose			
13 x Par 56 short nose			
12 x Pin spot			
4x 3-Bar Horizonbak Strand Nocturne 1 Kw			
3 x Horizonbak Strand octurne 1 Kw			

dimmerpack los:

Compucube 2000 24 kringen x 2,5 kw digitaal (125 ampere)
TTL lab 12 kringen 2 kw (32 ampere)

Rookmachines:

MDG atmosphere ATMe
Martin K1 hazer

Diverse:

2 x Blacklight kanon UV 400
1 x Martin Atomic 3000 strobe DMX
1 x spiegelbol 50 cm diameter met motor
1 x spiegelbol 100 cm diameter met motor
Multikabeltester admiral
Swisson XMT- 120 DMX tester

12 xHPZ112D

12 gr 24 gr

HPZ 115D

15 gr 38 gr

|